



Gitterroste

## Lamelle W20Z

### Materialien:

Aus Aluminiumprofilen Al Mg Si 0,5 hergestellt.  
Die Kunststoffteile sind mit Polyamid PA 6.6 Glasfaser verstärkt.

Lamellenhöhe 40 mm

Lamellenschritt 35 mm

Mindestprofilstärkeminimum 1,2 mm

Lüftleistung 63 %

Standardausführung Naturel F1 (15-20  $\mu$ m)

GBS W20Z ist ein Wetterschutzsystem aus Aluminium, leichte Ausführung. Die Lamellenwand kann gebaut werden ohne unterliegende Konstruktion (keine Stützmauer) oder gegen eine dahinterliegende Konstruktion oder Wand. Die Lamellenwand kann als Lüftungssystem benützt werden. Es besteht die Möglichkeit Türen, Ecken, Schwellen, zu integrieren.

Türen- und Gehrungsschnitte auf Anfrage

## Lamelle W50Z

### Materialien:

Aus Aluminiumprofilen Al Mg Si 0,5 hergestellt.  
Die Kunststoffteile sind mit Polyamid PA 6.6 Glasfaser verstärkt.

Lamellenhöhe 76 mm

Lamellenschritt 65 mm

Mindestprofilstärkeminimum 1,5 mm

Lüftleistung 75 %

Standardausführung Naturel F1 (15-20  $\mu$ m)

GBS W50Z ist ein Wetterschutzsystem aus Aluminium, leichte Ausführung. Die Lamellenwand kann gebaut werden ohne unterliegende Konstruktion (keine Stützmauer) oder gegen eine dahinterliegende Konstruktion oder Wand. Die Lamellenwand kann als Lüftungssystem benützt werden. Es besteht die Möglichkeit Türen, Ecken, Schwellen, zu integrieren.

Türen- und Gehrungsschnitte auf Anfrage

Lamellen	Halteprofil 12/50	Halteprofil 21/50	Halteprofil 50/50	Roh	Insektenschutz	RAL
W20Z	SFr. 250.00 / m <sup>2</sup>	SFr. 278.00 / m <sup>2</sup>	SFr. 325.00 / m <sup>2</sup>	- 10%	Anfrage	Anfrage
W50Z	SFr. 300.00 / m <sup>2</sup>	SFr. 325.00 / m <sup>2</sup>	SFr. 375.00 / m <sup>2</sup>	- 10%	Anfrage	Anfrage