

Raucherunterstand Tobacco

Konstruktion:

Stahlkonstruktion, Tragkonstruktion aus Vierkantrohren.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich gesweeppt und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.

Dach:

Flachdach, pfettenlose Dacheindeckung mit Trapezblech, bandverzinkt und zusätzlich beschichtet in grauweiss RAL 9002, umlaufende Attika, 150 mm hoch, feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.

Seiten-/ Windschutzwand:

Aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), glashell. Befestigung durch Glashalter. Windschutzwand mit vorderer Stütze.

Entwässerung:

Ablauf durch die Stützen oberirdisch ableitend.

Schneelast:

0.75 kN/m²

Befestigung:

Stützen mit Fussplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm.

Fundamente:

Einzel- oder Plattenfundament.

Montage:

Durch unser Montageteam oder bauseits nach unseren Plänen.

Option:

Höhere Schneelast, andere Masse auf Anfrage.



Verglasung	Glashell	
Masse: Module	Modul 1 2.39 x 2.39 m	Modul 2 4.69 x 2.39 m
Stahlkonstruktion ohne Seitenwände, ohne Windschutzwand	245.650 2'384.00	245.651 3'044.00
Rückwand Breite 2.3 m Seitenwand SFr. 500.00	245.654 738.00	245.652 2'024.00
Windschutzwand, einschliesslich vorderer Stütze Breite 1.0 m	244.313 680.00	245.653 1'098.00

Preise gelten für eine Schneelast von 0.75 kN/m²





Konstruktion:

Robuste Stahlkonstruktion. Einzeln oder im Verbund als 2er- oder 3er-Kombination aufstellbar.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich gesweept und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.

Dach:

Dacheindeckung mit VSG (Verbundsicherheitsglas) glashell bzw. Bronze oder aus feuerverzinktem Blech 3 mm stark, beidseitig pulverbeschichtet in RAL-Farbe. Bei einem Blechdach ist eine Antidröhnbeschichtung zu empfehlen (gegen Mehrpreis).

Seitenwand:

Aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), glashell bzw. Bronze. Die Scheiben werden mittels Glshalter montiert.

Entwässerung:

Umlaufende Regenrinne, Wasserableitung durch 1 Stütze und Wasserspeier, oberirdisch.

Schneelast:

0.75 kN/m²

Befestigung:

Stützen mit Fussplatten zum Aufdübeln mittels Fixanker M 12 bei bauseitige Fundamente bei -200 mm bzw. +/- 0 mm.

Fundamente:

Streifenfundamente oder Bodenplatten.

Montage:

Durch unser Montageteam oder bauseits nach unseren Plänen.

Option:

Höhere Schneelast, Dacheindeckung mit Dachziegelprofil in schwarz, rot bzw. braun auf Anfrage.

Ausführung	Achteck-Pavillon		
Dacheindeckung	VSG glashell	VSG Bronze	Blech
Art.-Nr.:	123.031	123.032	123.300
SFr.	7'004.00	7'806.00	6'871.00
Ausführung	2er-Kombination		
Dacheindeckung	VSG glashell	VSG Bronze	Blech
Art.-Nr.:	123.033	123.034	123.301
SFr.	13'227.00	14'828.00	13'319.00
Ausführung	3er-Kombination		
Dacheindeckung	VSG glashell	VSG Bronze	Blech
Art.-Nr.:	123.035	123.036	123.302
SFr.	19'477.00	21'876.00	19'520.00
Mehrpreis Antidröhnbeschichtung			
Art.-Nr.:			123.303
SFr.			971.00
Preise gelten für Schneelast von 0.75 kN/m ²			

Seitenwand ESG			
Ausführung		Glashell	Bronze
B x H ca. m		1.18 x 2.03	
Art.-Nr.:		123.037	123.038
SFr.		381.00	402.00
Zubehör Sitzbank			
Ausführung		3 Profilhölzer	Drahtgitter
Länge ca. m		1.30	
Art.-Nr.:		123.039	123.043
SFr.		317.00	467.00